

برگ مشخصات فنی

نوع جنس : مشخصات رنگ نما
EF 1210/NF 1210

این محصول مخصوص پوشش سطح خارجی ساختمان (نمای ساختمان) فرموله شده و سطوح بتونی مورد نظر را در برابر اشعه U.V. ، باد، بارندگی، باران اسیدی، برف و ... آلودگی هوا (گازهای CO₂, SO₂ و ذرات معلق در هوا) و سایر عوامل جوی محافظت می نماید. با قابلیت خود شویندگی و اجرای آسان.

خواص :

1	فام سفید (طبق سفارش)
2	ویسکوزیته 0.3 pa.s
3	وزن مخصوص 1.28 (gr/cm ³)
4	درصد وزنی مواد غیر فرار 1-68%
5	زمان خشک شدن 30 دقیقه در 25 درجه سانتیگراد
6	درصد حجمی مواد غیر فرار 1-43%
7	نقطه اشتعال 40 درجه سانتیگراد
8	چسبندگی به سطوح بتونی بسیار عالی
9	مقاومت برودتی در دمای 20- درجه سانتیگراد بمدت 24 ساعت بدون تغییر در سطح فیلم خشک
10	تست غوطه وری در آب (ASTM D 870) بسیار مقاوم
11	تست مقاومت در برابر تابش U.V به روش (ASTM D 4587) حداقل 300 ساعت
12	تست رطوبت (ASTM D 4585) حداقل 300 ساعت در رطوبت 95% RH و دمای 50 درجه سانتیگراد
13	سختی فیلم خشک رنگ (ASTM D4366) عالی
14	مقاومت در برابر آب 30 دقیقه بعد از رنگ زدن مقاوم در برابر باران
15	مقدار جذب آب در هر متر مکعب حداکثر 3/3 گرم در شرایط بارانی
16	ضخامت فیلم خشک 200 میکرون آستری حفاظت بتن و 200 میکرون رویه- جمعاً 400 میکرون
17	میزان مصرف 1/5-2 متر مربع به ازای هر کیلو
18	درجه حرارت مناسب جهت اجرای رنگ 5- درجه تا 40 درجه سانتیگراد

توجه : لطفاً از اضافه کردن هر گونه حلال به رنگ جداً خودداری فرمائید.. شستن لوازم کار با تینر بلا مانع است.