

Specyfikacja techniczna

Typ: **Farba basenowa PE 1268**

رنگ استخري (سپيد آب) PE1268

Właściwości:

Preparat ten stosujemy do pokrywania ścian i dna basenów. Jest on kompletnie wodoszczelny i zapobiega czynnikom niszczącym. Przeciwdziała pękaniu, łuszczeniu się i co 4 lata wymaga ponownego nałożenia.

1. Barwa	Niebieska
2. Viscosity	10000 Sec ⁻¹ 0.3 Pa.s
3. Waga specjalna	1.52 gr/cm ³
4. Rodzaj rozpuszczalnika	Organiczny
	Specjalny rozpuszczalnik Sepitak
6. Powierzchnia pokrycia	500 gr/m ³
7. Sposób użycia	Przed nałożeniem farby dokładnie umyć ściany basenu kwasem solnym 5%, a następnie spłukać wodą. Po wyschnięciu nałożyć dwie warstwy farby w odstępie 24 godzin
8. Temperatura powietrza w czasie nakładania preparatu	Od -5°C do 40°C
9. Sposób przechowywania	W temperaturze powyżej 25°C, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania słońca do jednego roku.

Uwaga: Proszę nie dodawać do farby żadnych rozpuszczalników. Mycie narzędzi rozpuszczalnikiem dozwolone.